



AB-POLYMERCHEMIE GmbH
Qualität und Kompetenz



AB-Polymerchemie GmbH
Tjüchkampstraße 21 - 24
D - 26605 Aurich

08 ¹⁾

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4

AB-BOND 431

Kunstharzestrich/-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden
(Aufbauten gemäß Technischer Information)

Brandverhalten (Fire classification):	E _{fl} ²⁾
Freisetzung korrosiver Substanzen (Synthetic resin screed):	SR
Wasserdurchlässigkeit:	NPD ³⁾
Verschleißwiderstand (Abrasion resistance):	≤ AR1 ⁴⁾
Haftzugfestigkeit (Bond):	≥ B1,5
Schlagfestigkeit (Impact resistance):	≥ IR4
Trittschallisolierung:	NPD ³⁾
Schallabsorption:	NPD ³⁾
Wärmedämmung:	NPD ³⁾
Chemische Beständigkeit:	NPD ³⁾

¹⁾ die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

²⁾ in Deutschland gilt z.Zt. die DIN 4102 weiter; Brandklasse B2 wird erfüllt und ist mit der der DIN EN 13501-1 Klasse E_{fl} vergleichbar

³⁾ NPD = No Performance Determined ~ Kennwert nicht festgelegt

⁴⁾ nach BCA Methode an glatten Belägen ermittelt