AB-POLYMERCHEMIE GmbH
Qualität und Kompetenz

CE

AB-Polymerchemie GmbH
Tjüchkampstraße 21 - 24
D - 26605 Aurich

08 [1]

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4

AB-POX 460

Kunstharzestrich/-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden
(Aufbauten gemäß Technischer Information)

Brandverhalten (Fire classification):	B_{fl} [2]
Freisetzung korrosiver Substanzen (Synthetic resin screed):	SR
Wasserdurchlässigkeit:	NPD [3]
Verschleißwiderstand (Abrasion resistance):	≤ AR1 [4]
Haftzugfestigkeit (Bond):	≥ B1,5
Schlagfestigkeit (Impact resistance):	≥ IR4
Trittschallisolierung:	NPD [3]
Schallabsorption:	NPD [3]
Wärmedämmung:	NPD [3]
Chemische Beständigkeit:	NPD [3]

[1] die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

[2] in Deutschland gilt z.Zt. die DIN 4102 weiter; Brandklasse B1 wird erfüllt und ist mit der der DIN EN 13501-1 Klasse B_{fl} vergleichbar

[3] NPD = No Performance Determined ~ Kennwert nicht festgelegt

[4] nach BCA Methode an glatten Belägen ermittelt

AB-Polymerchemie GmbH, Tjüchkampstraße 21 - 24, D - 26605 Aurich
Tel: +49 (0)4941 - 604360, Fax: +49 (0)4941 - 6043643
E-mail: info@ab-polymerchemie.de
Handelsregister Aurich, HRB-Nr. 986 Geschäftsführer : Joachim Hachmeister, Ralf Pantel