



AB-POLYMERCHEMIE GmbH  
Qualität und Kompetenz



**AB-Polymerchemie GmbH**  
**Tjüchkampstraße 21 - 24**  
**D - 26605 Aurich**

**08**<sup>1)</sup>

**EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4**

**AB-POX 499**

Kunstharzestrich/-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden  
(Aufbauten gemäß Technischer Information)

Brandverhalten (Fire classification):	B <sub>fl</sub> <sup>2)</sup>
Freisetzung korrosiver Substanzen (Synthetic resin screed):	SR
Wasserdurchlässigkeit:	NPD <sup>3)</sup>
Verschleißwiderstand (Abrasion resistance):	≤ AR1 <sup>4)</sup>
Haftzugfestigkeit (Bond):	≥ B1,5
Schlagfestigkeit (Impact resistance):	≥ IR4
Trittschallisolierung:	NPD <sup>3)</sup>
Schallabsorption:	NPD <sup>3)</sup>
Wärmedämmung:	NPD <sup>3)</sup>
Chemische Beständigkeit:	NPD <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

<sup>2)</sup> in Deutschland gilt z.Zt. die DIN 4102 weiter; Brandklasse B1 wird erfüllt und ist mit der der DIN EN 13501-1 Klasse B<sub>fl</sub> vergleichbar

<sup>3)</sup> NPD = No Performance Determined ~ Kennwert nicht festgelegt

<sup>4)</sup> nach BCA Methode an glatten Belägen ermittelt