



AB-POLYMERCHEMIE GmbH
Qualität und Kompetenz



AB-Polymerchemie GmbH
Tjüchkampstraße 21 - 24
D - 26605 Aurich

09¹⁾

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4

AB-ZEROPUR 877

Kunstharzestrich/-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden
(Aufbauten gemäß Technischer Information)

| | |
|---|-------------------------------|
| Brandverhalten (Fire classification): | B _{fl} ²⁾ |
| Freisetzung korrosiver Substanzen (Synthetic resin screed): | SR |
| Wasserdurchlässigkeit: | NPD ³⁾ |
| Verschleißwiderstand (Abrasion resistance): | ≤ AR1 ⁴⁾ |
| Haftzugfestigkeit (Bond): | ≥ B1,5 |
| Schlagfestigkeit (Impact resistance): | ≥ IR4 |
| Trittschallisolierung: | NPD ³⁾ |
| Schallabsorption: | NPD ³⁾ |
| Wärmedämmung: | NPD ³⁾ |
| Chemische Beständigkeit: | NPD ³⁾ |

¹⁾ die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

²⁾ in Deutschland gilt z.Zt. die DIN 4102 weiter; Brandklasse B1 wird erfüllt und ist mit der der DIN EN 13501-1 Klasse B_{fl} vergleichbar

³⁾ NPD = No Performance Determined ~ Kennwert nicht festgelegt

⁴⁾ nach BCA Methode an glatten Belägen ermittelt